













MEDIATEX® Presto FR



	Einheit Unit	Norm Standard	Wert Value
Substrat Substrate		DIN 60001	100% Polyester 100% polyester
Bindung Weave		DIN ISO 9354	Gewebe woven fabric
Flächengewicht Weight	 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	200 ± 10
Brandverhalten Fire retardancy		DIN 4102 B1, ÖNORM A3800, NFPA 701, CA 1237	ja yes
Tintenart Type of ink		  	alle Solventtinten, UV-härt., Latextinten* all kinds of solvent, UV-curable, latex inks*
Anwendung Application			innen, außen (kurzzeitig) indoor, outdoor (short-term)
Breite Width	 cm inch	DIN EN ISO 2286-1	max. 310 max. 122
Druckseite Print side			Breite < 3m: Druckseite außen Breite > 3m: Druckseite innen width < 3m: print side outside width > 3m: print side inside
Rollenlänge Roll length	 m		30 - 50 ± 0,5

Anwendungen Applications



Messebau / trade show graphic
aufblasbare Werbung / inflatable advertising
professionelle Fotoanwendungen /
professional photography application
Bühnen - und Wanddekoration /
theatre, movie, concert backdrops
Rahmensysteme / framing systems
Spannsysteme / tensioning systems
Tischdecken / promotional table cloth
Frontlit / frontlit
Display / display
Deckenkonstruktion / ceiling construction

Besonderheiten Characteristics

- höchste Druckqualität
highest print quality
- kein Weißbruch
no white cracking / crazing
- wasserdicht, wasserabweisend
waterproof / -repellent
- schmutzabweisend
dirt repellent
- luftdicht
airproof
- heiß und kalt schneidbar (kein Ausfransen)
trimming hot or cold (no fraying)
- reißfest
tear-resistant
- etwas dehnbar
slightly stretchable

* nicht für Außenanwendungen / not for outdoor use

All details are nominal values and are subject to change within usual tolerances (± 5%). The information provided in this document is based on current knowledge and experience. They do not exempt a manufacturer/processor from carrying out their own tests and trials as their in-house handling and manufacturing processes can have a significant range of influences on outcomes. Application, utilisation and processing of products is taking place outside of our control and are therefore the sole responsibility of the manufacturer/processor. date: 05/2016