

# CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



## CLEAR FOCUS BudgetVue™ 1520

(E)

### Applications

Communicate on all transparent surfaces with products by Clear Focus, the One Way Vision™ pioneer.

BudgetVue™ 1520 is a solution for short-term applications. With its 80% print surface, which is the maximum among perforated window films, BudgetVue™ 1520 is ideal for close viewing and prints with fine text and details, such as POP applications. This film is not recommended for vehicle graphics because of reduced visibility.

### Printing

Digital eco-solvent, solvent, latex and UV inks. Print image on white side, not on release liner.

### Installation

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

### Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary.

(D)

### Anwendung

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von Clearfocus Imaging Inc. - dem Erfinder von One Way Vision™.

BudgetVue 1520 ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen. Mit einer Druckfläche von 80% ist BudgetVue 1520 ideal für Drucke mit feinen Texten und Details. Diese maximale Druckfläche ermöglicht eine brillante Grafikqualität und eignet sich besonders für POP und POS -Anwendungen. Aufgrund der reduzierten Visibilität ist die Verwendung bei Fahrzeugapplikationen nicht empfehlenswert.

### Druckverfahren

Standard Vinylfarben empfohlen. Gedruckt wird auf der nichtklebenden Seite (weiße Seite) des Produktes, nicht auf den Schutzpapier.

### Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak - oder andere mit Lösungsmitteln versehene Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

### Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

(F)

### Applications

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports Clear Focus Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

BudgetVue 1520 vous offre la solution d'application courte durée. Avec 80% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage. Compte tenu de sa faible surface ouverte, ce film n'est pas recommandé sur véhicule.

### Impression

Numérique Eco-solvant, solvant, Latex et UV, sérigraphie encres standard.

### Application

Appliquer sur un surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniaque et de nettoyant à base de solvant avant application.

### Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

# CLEAR FOCUS BudgetVue™ 1520

(E)

## Composition

Composite white/black PVC laminate with black removable pressure-sensitive adhesive coating and DuoLiner.

## Vinyl Thickness (incl. adhesive)

100 microns, approx.

## Release Liner Thickness

150 microns, approx.

## Adhesive Thickness

20 microns

## Standard Widths

1.372 m (1.524 m on request)

## Dimensional Stability

Good

## Minimum Application Temperature

+10°C

## Service Temperature Range

-17°C to 60°C

## Expected lifetime

Up to 1 year; 3 months for clean removability. Adhesion will increase with time.

## Water Resistance

Immersion in water not recommended.

## Humidity Resistance

Fair

## Solvent Resistance

Good

## Flammability Rating

M1

## Storage Stability

6-month shelf life when stored at 21°C and 50% relative humidity.

## REACH Compliant

Yes

## 100% European-made product

Yes

It is the responsibility of purchasers to independently verify, prior to use, the suitability of the product for their specific applications and print methods. CLEAR FOCUS cannot be held liable for any misuse, damage or losses as specified in its product warranty.

(D)

## Produktbeschreibung

PVC-Folie weiß, mit schwarzen drucksensiblen Kleber, ablösbar.

## Foliendicke

100 µ

## Linerdicke

150 µ

## Kleberdicke

20 µ

## Standardbreite

1.372 m

## Formstabilität

Gut

## Verarbeitungstemperatur minimal

+10°C

## Temperaturbeständigkeit

-17°C to 60°C

## Haltbarkeit

1 Jahr. 3 Monate rückstandsfreie Entfernbarkeit. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

## Wasserresistenz

Soll nicht ins Wasser getaucht werden.

## Feuchtigkeitsresistenz

Befriedigend

## Lösungsmittelresistenz

Gut

## Entflammbarkeit

M1

## Lagerfähigkeit

6 Monate lagerfähig bei 21°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%.

## Reach Zertifikat

Ja

## 100% Europäische Herstellung

Ja

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders unabhängig von den Angaben des Herstellers zu prüfen, ob das verwendete Produkt für das Druckverfahren und die Art der Anwendung geeignet ist. Clearfocus übernimmt keinerlei Garantien für jedwede Art der unsachgemäßen oder ungeeigneten Anwendung, insbesondere nicht für Folgeschäden.

(F)

## Composition

Film PVC blanc, adhésif enlevable noir, DuoLiner.

## Epaisseur du film

100 microns

## Epaisseur du protecteur

150 microns

## Epaisseur de l'adhésif

20 microns

## Laize standard

1.372m (1,524m sur demande)

## Stabilité dimensionnelle

Bonne

## Température d'application mini

+10°C

## Température d'utilisation

-17°C à 60°C

## Durée de l'application

1 an. 3 mois pour une enlevabilité sans résidus. L'adhésion peut croître avec le temps.

## Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée.

## Résistance à l'humidité

Bonne

## Résistance au solvant

Bonne

## Résistance au feu

M1

## Stockage

6 mois an à environ 21°C et une humidité relative de 50%.

## Norme REACH

Oui

## Produit 100% Européen

Oui

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avant usage si un produit est compatible pour son application et son modèle d'imprimante. Clear Focus ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation, de dommages ou d'une perte financière liés à l'utilisation de ses produits.

### CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau  
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France  
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79  
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23  
E-mail: s.moreau@clearfocus-europe.com  
www.clearfocus-europe.com

### CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer  
Gustav-Nachtigal-Strasse 89  
68219 Mannheim, Germany  
Tel: +49 (0) 171 771 5532  
E-mail: m.gerischer@clearfocus-europe.com  
www.clearfocus-europe.com

### CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.  
60 Maxwell Court  
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.  
Tel: +1 (0) 707 5447990  
Fax: +1 (0) 707 5441886  
E-mail: headoffice@clearfocus.com