

CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



CLEAR FOCUS PromoVue 1540 - Premium

(E)

Communicate on all transparent surfaces with CLEAR FOCUS Imaging products by One Way Vi-sion™ pioneer.

PromoVue 1540 is the solution for short-term applications. With 60% printing area, the film is ideal for close view-ing and prints with fine texts and details such as POP applications. This film can be used for vehicle graphics.

Printing

Standard vinyl inks recommended. Print image on white (non-adhesive) side of product, not on release sheet.

Application

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

Removal

Remove by peeling from surface. Re-move adhesive residue on older instal-lations, if necessary.

- 100% European-made product
- Geneva public transportation authorization DTC
- REACH compliant

(D)

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von CLEAR FOCUS Imaging Inc. – dem Erfinder von One Way Vision™.

PromoVue 1540 ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen. Mit 60 % Druckfläche ist die Folie ideal für Grafi-ken mit feinen Details oder Texten. Die-se Folie ist für Fahrzeugapplikationen geeignet.

Druckverfahren

Standard Vinylfarben empfohlen. Ge-druckt wird auf der nichtklebenden Sei-te (weiße Seite) des Produktes, nicht auf dem Schutzpapier.

Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasober-fläche verkleben. Vorreinigung mit ein-facher Seife und Wasser, gründlich ab-spülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak-oder andere mit Lö-sungsmitteln versehenen Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

- 100 % europäische Fertigung
- Verkehrszulassung in der Schweiz
- REACH Zertifikat

(F)

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports CLEAR FOCUS Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

PromoVue 1540 vous offre la solution d'application courte et moyenne durée. Avec 60 % de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visi-bles de près et contenant détails et let-trage. Sa surface ouverte permet une utilisation sur véhicules.

Impression

Encres numériques solvants, éco sol-vants et UV, sérigraphie encres stan-dard. S'imprime également en électros-tatique.

Application

Appliquer sur un surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniaque et de nettoyant à base de solvant avant l'application.

Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

- produit 100 % européen
- Autorisation d'application sur trans- port public Genevois par le DTC
- REACH compliant

CLEAR FOCUS PromoVue 1540 - Premium

(E)

Composition

White/black PVC laminate with clear removable pressure-sensitive adhesive coating with release liner

Vinyl thickness

160 µ

Release liner thickness

170 µ with Duoliner™

Adhesive thickness

20 µ

Standard widths

137.2 cm and 152.4 cm

Dimensional stability

Excellent

Minimum application temperature

+5° C

Service temperature range

-17° C to 62° C

Expected lifetime

3 years. 6 months for a clean removal. Adhesion may increase with time.

Water resistance

Immersion in water not recommended

Humidity resistance

Fair

Solvent resistance

Good

Storage stability

1-year shelf life when stored at 21° C and 50% relative humidity

(D)

Produktbeschreibung

Weiß/schwarze PVC-Folie, mit klarem drucksensiblen Kleber, ablösbar auf Release Liner

Foliendicke

160 µ

Linerdicke

170 µ mit Duoliner™

Kleberdicke

20 µ

Standardbreite

137,2 cm and 152,4 cm

Formstabilität

Asugezeichnet

Verarbeitungstemperatur min.

+5° C

Temperaturbeständigkeit

-17° C to 62° C

Haltbarkeit

3 Jahre. 6 Monate rückstandsfreie Entfernbarkeit. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

Wasserresistenz

Soll nicht in Wasser getaucht werden

Feuchtigkeitsresistenz

Befriedigend

Lösungsmittelresistenz

Gut

Lagerfähigkeit

1 Jahr lagerfähig bei 21° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %

(F)

Produit

Film PVC blanc et noir laminé, adhésif enlevable transparent, protecteur papier recouvert d'un film transparent

Epaisseur du film

160 µ

Epaisseur du protecteur

170 µ avec Duoliner™

Epaisseur de l'adhésif

20 µ

Laizes standards

137,2 cm and 152,4 cm

Stabilité dimensionnelle

Excellente

Température d'application mini

+5° C

Température d'utilisation

-17° C à 62° C

Durée de l'application

3 ans. Garantie 6 mois sans résidus. L'adhésion peut croître avec le temps.

Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée

Résistance à l'humidité

Bonne

Résistance au solvant

Bonne

Stockage

1 an à environ 21° C et une humidité relative de 50 %

CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23
E-Mail: clearfocuseurope@orange.fr
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer
Gustav-Nachtigal-Strasse 89 68219
Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 771 5532
E-Mail: clearfocus@t-online.de
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com